NOV'Oléo®

PROTÉGER
DÉCORER

HUILES *naturelles* POUR BOIS EXTÉRIEURS

- fiche technique 11 -



- protège les bois d'extérieur -
- conserve l'aspect naturel du bois -
- assure une protection longue durée -
- améliore la stabilité dimensionnelle -
- principe pigmentaire anti-UV -
- matières premières renouvelables -
- pouvoir hydrophe anti-grisaillement -
- nourrit le bois en profondeur -
- entretien facile et économique -
- ne s'écaille pas -
- formulée sans solvant ni C.O.V. -

DESCRIPTION

Idéales pour décorer et protéger les bois d'extérieur : bardage, mobiliers de jardin, huisseries, volets, terrasses, caillebotis, pergolas, etc.

Spécialement formulées pour la protection des bois exposés aux UV et aux intempéries, les huiles de la gamme **NOV'Oléo** protègent les bois extérieurs durablement et de façon naturelle.

La gamme **NOV'Oléo** est élaborée à base de composés d'origine renouvelable. Huiles végétales, dérivés oléagineux et adjuvants naturels ont été rigoureusement sélectionnés et retenus pour leurs trés bonnes propriétés hydrophobe, siccative et olfactive. Les huiles **OLEOBOIS** sont formulées sans solvant (pétrolier ou terpénique) ni C.O.V.

La présence d'un principe pigmentaire permet de protéger le bois contre l'action des UV et de conserver durablement son aspect naturel.

Les huiles **NOV'Oléo** facilitent l'entretien du bois en évitant les opérations de décapage et ponçage. Naturelle et sans solvant, la protection des bois devient économique tout en respectant la santé et l'environnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Composition : Huile de bois de chine, huile de lin première pression à froid, huile de lin cuite, standolies, esters d'huiles végétales insaturées, huiles essentielles, anti-UV, eau*+, pigment*, émulsifiant végétal*+. (*versions *color et +premium).*

La proportion des composés varie suivant les versions

Aspect : naturel ou teinté / rendu mat.

Odeur : boisée s'atténuant rapidement.

Densité : de 0,92 à 0,94 à 20°C.





CONDITIONNEMENT

Bidons de 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 litres.

Autres conditionnements : nous consulter.

Teintes disponibles selon versions : WNG : wengé - ACJ : acajou - CHC : chêne clair - CHM : chêne moyen - CHF : chêne foncé - RGB : rouge brique - GRS : gris - SHR : sahara - OMB : ombre - JOX : jaune oxyde

GAMME NOV'OLEO

Existe en différentes versions :

NOV'Oléo Classic / Classic color pour bardages, mobilier, portes, fenêtres, claustras, pergolas.

NOV'Oléo Terrasse pour les sols d'extérieur en bois, terrasses, caillebotis, decks.

NOV'Oléo Premium à utiliser avec les pâtes pigmentaires **OLEO'Color** pour composer soit-même sa teinte et décorer les bois d'extérieur.



NOV'Oléo®

Fiche technique pour versions :
- Classic - Classic color -
- Terrasse - Premium -

- fiche technique 11 -

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Le bois doit être nu, propre, sec et sain.

Nettoyer préalablement le bois : sur bois déjà peints, cirés, vernis ou vitrifiés, éliminer toutes traces de finitions antérieures par ponçage ou décapage.
Sur bois huilés ou salis, utiliser le nettoyant bois **Oléo'201** ou **Oléo'204**.
Sur bois gris, utiliser le dégriseur bois **Oléo'501**.

Application :

❶ Bien agiter avant emploi,
❷ Appliquer l'huile **NOV'Oléo** sur le bois,
❸ Laisser pénétrer 20 minutes, à l'abri du soleil,
❹ **Essuyer le surplus** d'huile dans le sens des fibres,
❺ Appliquer une seconde couche 12 heures après la première.

Séchage :

Sec au toucher en 48 h. Dur à coeur en 1 semaine.
Sur bois taniques, le séchage de l'huile est retardé.

OUTILS

Application :

Le spalter est idéal pour les surfaces importantes. L'application peut aussi se faire au chiffon pour les petites surfaces.

Essuyage :

Chiffon propre et non pelucheux ou mèche de coton.

Nettoyage du matériel :

Savon liquide. Rinçage à l'eau chaude.

RENDEMENT

La consommation de **NOV'Oléo** varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.
De façon générale, une application en 2 couches consomme entre 0,1 à 0,15 litre d'huile par m². Par exemple, il faudra compter entre 1 à 1,5 litre d'huile pour 10m².

ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.
Repasser régulièrement l'huile **NOV'Oléo** initialement choisie sur le bois huilé.

MISE EN GARDE

Le produit appliqué en excès et non essuyé peut provoquer des zones collantes néfastes au rendu esthétique.

Les chiffons imbibés d'huile peuvent s'auto-inflammer dans certaines conditions. Veiller à les mouiller après utilisation.

CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois.
Bien agiter avant emploi.
Appliquer par temps sec, à l'abri du soleil.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C.
Faire préalablement un essai sur une partie non visible.
Sur bois taniques (chênes, chatâignier, robinier), utiliser préalablement le primaire **PRIM'Oléo Classic.**
Essuyer impérativement le surplus d'huile après absorption par le bois.
Ne pas couvrir, ne pas déplacer d'objet lourd avant séchage complet.
Après utilisation, conserver l'huile à l'abri du soleil, de l'air et de l'humidité.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

R43 - peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau.
S25 - éviter le contact avec les yeux.
S36/37 - Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Oléobois ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des résultats et dommages potentiels provoqués par un usage inadéquat ou éronné.

édition n°7 du 15.01.2012